

Armazenamento e Instalação de Piso Vinílico Artisan 2mm

Armazenamento

As caixas do seu piso vinílico Artisan devem ser empilhadas horizontalmente sobre o contrapiso. Evite manter as caixas na posição vertical e recostadas em paredes. Antes de instalar observe se as caixas estão fechadas (lacradas) e se não estão danificadas pelo transporte do material até sua residência.

Material (Argamassa Contrapiso)

Massa Autonivelante PROTEC saco de 20Kgs com rendimento médio de 6 a 7m² por pacote.
Utilizar Primer 5 Litros – Rendimento aproximado 35m²

Cola Adesiva Recomendada

Cola Mapei Ultrabond 5Kgs 4LVT - Rende aprox. 15m²

Condições de Contrapiso

Para instalação do seu piso vinílico Artisan, é necessário que o contrapiso esteja totalmente regularizado, livre de qualquer tipo de umidade ascendente (ou seja vinda do solo). Em ambientes térreos é imperativo que seja realizada a impermeabilização completa do seu contrapiso por profissional habilitado, antes de instalar seu revestimento.

Umidade ascendente no contrapiso, pode ocasionar descolamento e empenamento das régua em função da reação junto ao adesivo. A garantia do produto não cobre defeitos ocasionados por umidade ascendente.

ARTISAN Design Flooring
SAC SAC@ezglobal.com.br
Central Distribuição +55 41 3668-4344
www.pisoartisan.com.br